

2号館仕様一覧

階数(計28区画)	1階(8区画)	2階(6区画)		3階(6区画)		4階(6区画)	
部屋名	オフィス	研究室仕様B		研究室仕様A			
面積	約45㎡	約45㎡	約90㎡	約45㎡	約90㎡	約45㎡	約90㎡
部屋数	8区画	2区画	4区画	3区画	3区画	2区画	4区画
天井高	2.4m	2.7m					
耐床荷重	3,000N/㎡	5,000N/㎡					
床仕上	ビニル床タイル (フリーアクセスフロア H:100)	ビニル床タイル (フリーアクセスフロア H:350)					
壁仕上	ビニルクロス	ビニルクロス (クリーンルーム仕様)					
天井仕上	化粧石膏ボード	ビニルクロス (クリーンルーム仕様)					
開口部	両開戸(50㎡タイプ:1 箇所) W:2m×H:2.1m	両開戸(50㎡タイプ:1箇所 100㎡タイプ:2箇所) W:2m×H:2.1m					
電気配線処理	床下ピット内転がし配線						
単相100/200V	10KVA	15KVA	30KVA	15KVA	30KVA	15KVA	30KVA
3相200V	—	10KVA	20KVA	10KVA	20KVA	10KVA	20KVA
照明・照度	蛍光灯 700Lx	蛍光灯 700Lx					
空調設備	冷暖房(電気ヒートポンプ式ビルマルチエアコン)・換気設備(全熱交換式)【各室・個別空調】						
	—	入居者工事にてP3レベルの実験が可能な構造					
ガス(低圧)	—	外部配管スペースでガスコック止(25A)					
給水	—	外部配管スペースでバルブ止(20A)					
排水	—	外部配管スペースでプラグ止(65A)					
排水特殊廃液等	—	外部配管スペースでプラグ止(65A)					
バルコニー	W:1.3m 2,900N/㎡	ガスボンベ置場設置 W:1.3m 2,900N/㎡					
電話回線	内線は電話機実装、外線は入居者工事						
インターネット配線	各階端子盤まで光ケーブル配線済み、以降入居者工事						
TV回線	CATV、U・VHS+BS対応端子設置						
セキュリティシステム	無人受付システム(オートロック方式)各部屋の入退室はカードキーにより管理、建物全体には各種センサーによるセキュリティシステム導入						